

Acero rápido

BÖHLER S500

HS2-9-1-8/ W.Nr. 1.3247

Barras redondas

Acabado: recocido / dureza máx. 280 HB

Largo barras: 3000mm – 5000mm

Böhler Rapid BHT, templado y revenido a aprox. 64 HRC, rectificado, rectitud max. 0,5 mm/m

Tolerancia ITh8,9, 11	3,36	5,01	6,30	8,30	9,85	10,30	12,30	bajo consulta hasta Ø 20 mm
-----------------------	------	------	------	------	------	-------	-------	--------------------------------

Recocido blando, estirado libre de descarburaciones, según DIN EN 10278

Tolerancia ITh,9	6,30	8,30	10,30	12,30
------------------	------	------	-------	-------

ECOBANK, recocido blando, pulido, descortezado,

Tolerancia ITk11	12,50	14,50	15,00	15,50	16,50	18,50	19,00	20,50	21,50	22,50
	23,00	24,50	25,50	26,50	27,50	28,50	30,50	32,80	33,80	34,8
	36,80	37,80	38,80							

IBO ECOMAX, laminado o forjado, descortezado o torneado

40,8	42,8	44,8	45,8	46,8	48,8	50,8	51,8	52,8	55,8
60,8	66,0	71,0	76,0	81,0	86,0	92,0	96,0	101,5	106,0
111,5	116,0	121,5	126,0	131,5	141,5	162,0	182,0		

Plazo de entrega: a consultar