

Acero rápido pulvimetalúrgico



W.Nr. -

Barras redondas

Acero brillante, rectificado

6,3	8,3	10,3
-----	-----	------

Barras redondas ECOBLANK, laminado, descortezado, pulido

12,3	13,5	14,5	16,5	18,5	19,0	19,5	20,5	22,5
24,5	25,0	26,0	27,0	28,0	30,0	31,0	33,0	35,0
36,0	38,0							

Barras redondas ECOMAX, laminado o forjado, escarpado o bien torneado

41,0	43,0	45,0	48,0	51,0	55,0	58,0	61,0	64,0	67,0
71,0	76,0	78,0	81,0	82,0	86,0	91,0	92,0	101,0	102,0
106,0	111,0	116,0	121,0	121,5	126,0	131,0	131,5	137,0	141,0
151,0	151,5	162,0	172,0	182,0	192,0	202,0	222,0	232,0	253,0

Para sobremedidas y tolerancias rogamos consulten!

Barras planas

Acabado:

Acabado : laminado o forjado
todas las caras mecanizadas

ancho mm	espesor mm							
	15,5	20,5	30,5	30,8	40,8	50,8	60,8	343,0
202,0	X	X	X		X	X		
252,0				X	X	X		
302,0					X			
302,5							X	
373,0								X

Chapas

Acabado: laminación cruzada, superficie chorreado

Formato Chapas	Espesor	
400x800	5,1	
750x800	4,35	
800x800	3,55	
800x1400	6,8	8,4
950x1400	4,5	

Acabado : superficie fresada con tol. $-0/+0,5$ mm, rugosidad de la superficie Ra mx $2,5 \mu m$, cantos cortados

Formato chapas: 1000x2000 mm						
espesor	15,50	20,50	25,50	30,50	35,50	40,50

Placas de electroerosión

Tolerancias: Espesor (rectificado): $+ 0,20/-0$ mm
 Cuadrados (mecanizado): $+ 0,20/-0$ mm

Acabado: recocido blando o templado

Para medidas rogamos consulten.

Plazo de entrega: a consultar