

## Acero rápido pulvimetalúrgico



~M3 clase 2 / W.Nr. 1.3345

### Barras redondas

Acero brillante, rectificado

6,3	7,3	8,3	9,3	10,3	12,3
-----	-----	-----	-----	------	------

Barras redondas ECOBLANK, laminado, descortezado, pulido

13,0	16,0	16,5	20,0	26,0	30,0	33,0	36,0	40,0
------	------	------	------	------	------	------	------	------

Barras redondas ECOMAX, laminado o forjado, escarpado o bien torneado

41,0	45,0	50,0	54,0	61,0	64,0	67,0	71,0	76,0
81,0	86,0	91,0	96,0	101,0	106,0	116,0	121,0	126,0
128,5	131,0	136,5	141,0	151,0	154,0	161,0	166,0	172,0
182,0	202,0	212,0	222,0	252,5	302,5	360,0		

Para sobremedidas y tolerancias rogamos consulten!

**Teléfonos:**

# Acero rápido pulvimetalúrgico

## Barras planas

Acabado: Acabado : laminado o forjado  
todas las caras mecanizadas

ancho mm	espesor mm					
	15,5	20,5	30,5	40,8	60,8	343,0
202,0	X	X	X	X	X	
373,0						X

## Chapas

Acabado: laminación cruzada, superficie chorreado  
Largo de las chapas: 800-1020 mm  
Ancho de las chapas: 800-1400 mm

espesor	1,8	2,3	2,5	3	3,2	3,5	4,5	5,3	8	12	18
	25,8	30,4	40,4	50,4	60,4						

Acabado : superficie fresada con tol. -0/+0,5 mm, rugosidad de la superficie Ra mx 2,5 µm, cantos cortados

25,80	30,40	40,40	50,40	60,40	70,40	80,40
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

## Placas de electroerosión

Tolerancias:           Espesor (rectificado): + 0,20/-0 mm  
                          Cuadrados (mecanizado): + 0,20/-0 mm  
Acabado:              recocido blando o templado

Para medidas rogamos consulten.

**Plazo de entrega:** a consultar